

## MANGUERA CONTRA INCENDIOS



Manguera ligera de ataque con doble forro de hule

# ECO 10

- Fabricada en USA
- 100% doble forro de poliéster 100% sintético
- 100% resistente al moho
- Alta resistencia a la tensión mediante su pared de hule EPDM
- Listado UL
- Fabricación especial de tejido inverso para reducir la pérdida de fricción en un 25% menos
- Forro 25% más fuerte
- Manguera 25% más ligera
- 10 años de garantía
- Diámetros de 1", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2", 3", 4", 5"



NFPA colors and special stripe available

clear	red	yellow	blue	green	orange	black	tan
-------	-----	--------	------	-------	--------	-------	-----

\*UL Listed

**Performance**

Size	Part No.	Service Test	Proof Test	Burst Test	Bowl Size	Weight/ft. Uncoupled
1"	DP10-800	400 psi	800 psi	1200 psi	1 3/8"	.14 lbs.
*1 1/2"	DP15-800-ECO	400 psi	800 psi	1200 psi	1 15/16"	.23 lbs.
*1 3/4"	DP17-800-ECO	400 psi	800 psi	1200 psi	2 1/16"	.28 lbs.
*2"	DP20-800	400 psi	800 psi	1200 psi	2 2/5"	.31 lbs.
*2 1/2"	DP25-800-ECO	400 psi	800 psi	1200 psi	3"	.42 lbs.
*3"	DP30-800-ECO	400 psi	800 psi	1200 psi	3 3/8"	.56 lbs.
*4"	DP40-600	300 psi	600 psi	900 psi	4 1/2"	.76 lbs.
5"	DP50-600	300 psi	600 psi	900 psi	5 1/2"	.93 lbs.